










Technical Datasheet

Описание	VALUE-PRO® грунт для пластиков, VP330-1110 , 1К грунт для нанесения на широкий диапазон пластиков.	
Материалы	VP330-1110 <i>Value-Pro</i> 1К Грунт для пластиков	
Поверхность	Большинство пластиков, используемых в автомобильной промышленности. Внимание: VP330-1110 не может наноситься на некоторые виды пластмасс PE. Этот грунт не подходит для нанесения на пластики, чувствительные к органическим разбавителям, такие как пенопласт (PS).	
Подготовка Поверхности 	Для очистки поверхности используйте очиститель для пластиков <i>Value-Pro</i> VP830-2380. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.	
Пропорции смешивания 	Готов к применению	
Краско-распылитель 	Конвенциональный:	Сопло 1,3 – 1,5 мм / Рабочее давление 40-45 psi (2,8- 3,1 бар)
	HVLP:	Сопло 1,3 – 1,5 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя
Нанесение 	1 полный слой	
Межслойная сушка 	10 мин. при 20°C	
Сушка 	10 мин. при 20°C	
Следующее покрытие 	На грунт для пластиков VP330-1110 <i>Value-Pro</i> допускается наносить базовые и акриловые эмали. При необходимости увеличения толщины покрытия рекомендуется использовать грунты-наполнители <i>Value-Pro</i> P330-1650/1670 или эпоксидный грунт <i>Value-Pro</i> P330-1200.	
Внимание:	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства	
ВОС Информация	Данный материал не подпадает под действие Директивы ЕС 2004/42 , поэтому к нему нет требований по содержанию ВОС (ЛОС) в готовой смеси.	