




Описание	VALUE-PRO® разбавитель для перехода, VP830-2270 , материал для быстрой и легкой окраски «переходом» для всех типов работ благодаря отличному смачиванию поверхности и размытия пыли в ремонтной зоне.
Материалы	VP830-2270 <i>Value-Pro</i> Разбавитель для перехода в аэрозоли
Подготовка поверхности	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что все окрашиваемые элементы тщательно обезжирены (см. описание универсального очистителя на водной основе VP830-2370 и универсального обезжиривателя VP830-2390).2. Обработайте предварительно загрунтованную поверхности абразивным материалов Р800 (шлифование с водой) или Р400 (шлифование машинкой).3. Заматируйте периферийную зону абразивом Р2000. Обдуйте и обезжирьте поверхность. Протрите липкой салфеткой.
Пропорции смешивания 	Готов к применению. Встряхните баллон в течение 1 минуты перед применением.
Нанесение 	<p>Нанесите лак обычным способом, не оставляя большого пыли в зоне перехода.</p> <p>Нанесите VP830-2270 на зону перехода по лаку, двигаясь от краев в сторону ремонтного участка.</p> <p>Наносить с расстояния 20 - 30 см.</p> <p>Не наносите слишком толстые слои.</p> <p>Высушите согласно технической информации на лак.</p> <p>Отполируйте зону перехода.</p> <p>Рекомендуется наносить только на заматированную поверхность. Избегайте нанесения VP830-2270 на глянцевую поверхность в зоне перехода.</p>
VOC Информация	Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.e) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/л.